

HALTEGRIFFE

Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS GRIP

AMS WANDSTÜTZGRIFF - BÜGELFORM

| | | |
|----------------------|---------------------|---------|
| A 55.0, 500 x 165 mm | Platte 115 x 240 mm | 537 731 |
| A 56.0, 600 x 165 mm | Platte 115 x 240 mm | 537 732 |
| A 57.0, 834 x 165 mm | Platte 115 x 240 mm | 537 733 |
| A 58.0, 700 x 165 mm | Platte 115 x 240 mm | 527 637 |

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:



Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 240 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch gegläntzt. Mit einer 180° Biegung, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS WANDSTÜTZGRIFF - BÜGELFORM MIT PAPIERHALTER

| | | |
|----------------------|---------------------|---------|
| A 57.1, 834 x 165 mm | Platte 115 x 240 mm | 527 638 |
|----------------------|---------------------|---------|

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:




Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 240 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch gegläntzt. Mit einer 180° Biegung, mit integriertem WC-Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS WANDSTÜTZGRIFF - BÜGELFORM MIT FERN AUSLÖSUNG

| | | |
|----------------------|---------------------|---------|
| A 57.2, 834 x 165 mm | Platte 115 x 240 mm | 537 740 |
|----------------------|---------------------|---------|

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Ausschreibungstext:



Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 240 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch gegläntzt. Mit einer 180° Biegung, mit integrierter Fernauslösung elektrisch, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset

Fabrikat: AMS GRIP

Sonderausführungen:

Auf Anfrage

850 mm OK FFB



KLAPPGRIFFE der A - SERIE

AMS GRIP

Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

A 81.1, 834 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 537 128

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch geätzt.


Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

A 82.1, 600 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 537 127

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch geätzt.


Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

A 83.1, 700 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 541 042

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch geätzt.

Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB

